

(1) Χ:Φ Προφύσεων.



2023-06-26 14-06-23



4^η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratio.gr

κα Τζίρα
20/6/23
Α2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Κωνσταντινουπόλεως 49

Ταχ. Κώδικας: 54642, Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνικές πληροφορίες: Μαλγαρινός Σπυρίδων

Τηλέφωνο: 2313 312845

E-mail : s.malgarinos@ippokratio.gr

Θεσσαλονίκη, 14.06.2023

Αριθμ. Πρωτ. :

«11 ΥΠΕΡΥΠΟΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Αρ. Πρωτ. 27948
Παράθεση των 14-06-2023
Αρμόδιος υπάλληλος

ΠΡΟΣ: Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Τεχνικών Προδιαγραφών για βινυλικά δάπεδα σε κλινικές και τμήματα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Σας αποστέλλουμε με το παρόν, Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν βινυλικά δάπεδα σε κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού έως του ποσού των 70.000,00 €, χωρίς το Φ.Π.Α., με πιθανή τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τα 37 ευρώ.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην άμεση διαδικασία διαγωνισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτιλας Γεράσιμος



2023/01/01/000026783 2023-06-26

4^η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»



ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratio.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Περιγραφή

Είδος Δαπέδων : **iQ Granit Tarkett**

Έχουν υγειονομική επιφάνεια αντιμικροβιακή και είναι κατάλληλα για Νοσοκομειακούς χώρους.

Προσφέρουν εξαιρετική απόδοση και αντοχή στη φθορά, το λεκέ και την τριβή.

Το δάπεδο **iQ Granit Tarkett** ανήκει στην οικογένεια των ομογενών δαπέδων βινυλίου, σε ρολό πλάτους 2 m ή πλακίδια 61 x 61 cm.

Τα φύλλα έχουν πάχος 2 mm και κατασκευάζονται όλα από την ίδια πηγή πρώτης ύλης.

Περιέχει πάνω από 59% φυσικές πρώτες ύλες.

Κατατάσσεται στην Κατηγορία 34 για εμπορική χρήση και στην Κατηγορία 43 για βιομηχανική χρήση (σύμφωνα με το πρότυπο EN 685).

Το **iQ Granit** παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις εκδορές (type I) και για τον λόγο αυτό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε κοινόχρηστους χώρους με πολύ έντονη χρήση.

Το δάπεδο **iQ Granit** διαθέτει το μοναδικό σύστημα επίστρωσης **iQ** φωτοδικτυωμένης πολυουρεθάνης.

Η μοναδική τεχνολογία **iQ** επιτρέπει στο δάπεδο να αυτογυαλίζεται και να παραμένει καινούργιο χωρίς την χρήση γυαλιστικών/παρκετίνης με την μέθοδο στεγνό γυάλισμα (Dry Buffing).

Έτσι η επιφάνεια παραμένει γυαλιστερή χωρίς να χρειάζεται κατεργασία επίστρωσης, ενώ με το απλό στεγνό γυάλισμα (Dry Buffing) αποκαθιστάται πλήρως.



2023-06-26

4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»



www.ippokratio.gr

Προδιαγραφές

- Ομοιογενές βυνιλικό δάπεδο μονής στρώσης, με ειδικό σύστημα επίστρωσης IQ φωτοδικτυωμένης πολυουρεθάνης για αυτογυάλισμα με στεγνό τρίψιμο (Dry Buffing), χωρίς τη χρήση παρκετίνης και νερού.
- Κατηγορία χρήσης, ταξινόμηση (EN 685) : εμπορική χρήση 34, βιομηχανική χρήση 43.
- Συνολικό πάχος : 2 mm.
- Στατική ακμή (EN 433) : 0,02 mm.
- Σταθερότητα διαστάσεων (EN 434) : < 0,40%.
- Ακαυστότητα (ISO 13501-1): B_{fl}-s1 σε υπόστρωμα τσιμέντου.
- Κατηγορία ανθεκτικότητας στις εκδορές : Type I.
- Αντιολισθηρότητα (DIN 511300) : R9
- Αντοχή χρωματισμού στο ηλιακό φως (ISO 105 – B02) : ≥ 7
- Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης υπερταχείας ξήρανσης τύπου **Ardex K39**.

Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία.


Έχει καλή περιβαλλοντική αίσθηση :

- 100% ανακυκλώσιμο.
- Ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών : 25%.
- Φυσικές πρώτες ύλες : 59%.
- Ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις (TVOC) 28 ημέρες μετά : 10 µg/m³
- Παράγεται σε εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO 14001.



2023-06-26

4^η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»



ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratio.gr

Τοποθέτηση

Χρήση ειδικής μαγνητικής κόλλας ποιότητας **KE 2000S UZIN**.

Εφαρμόζεται με σπάτουλα 1,5 mm x 5 mm (A2) με εγκοπές V.

Οι αρμοί συγκολλούνται με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για βινυλικά δάπεδα, πάχους 3,5 mm.

Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 mm.

Το βάθος του πρέπει να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του δαπέδου κι όχι μεγαλύτερο από 2,0 mm.


Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρμοκόλλησης, η περίσσια του αρμού θ' αφαιρεθεί σε 2 διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών, καθώς και η μη διαφοροποίηση ύψους μεταξύ των φύλλων και των αρμών.


Μετά το πέρας της τοποθέτησης, εφαρμόζεται στο δάπεδο (σταυρωτά) **κύλινδρος 80 κιλ.**, ώστε να φύγει όλος ο αέρας που έχει μείνει μεταξύ δαπέδου και υποστρώματος.

Το **κοίλο σοβατεπί** κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό του δαπέδου **iQ Granit**, με γύρισμα στον τοίχο σε ύψος 8 cm.

Η ελαφρώς καμπυλωμένη γωνία μεταξύ δαπέδου και τοίχου με ειδικό τελείωμα, επιτυγχάνεται με έτοιμο ειδικό προφίλ ποιότητας **PAD8 80 mm** (διαμορφωτής με καπελάκι μαζί).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Τίππας Γεράσιμος 

2. Κυλώνη Ελευθερία 

3. Μαγαρινός Σπυρίδων 